



NARZĘDZIA I AKCESORIA DO BUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ

* wybrany asortyment



Matryce do prasowania wieszaków

Praska akumulatorowa STILO 45

Uniwersalna praska przeznaczona do prasowania końcówek i złączek o maksymalnym przekroju kabla do 150mm². W branży kolejowej wykorzystywana do zaprasowywania złączek „wieszaków” trakcyjnych. Bardzo lekka i mobilna. Standardowo wyposażona w oprogramowanie do diagnostyki i analizy z możliwością drukowania protokołów.

- zakres pracy: 6-150mm²
- siła prasowania: 45kN
- głowica obrotowa: 270 stopni
- waga: 2,3 kg
- zasilanie: 18V / 1,5 Ah (opcjonalnie 3,0Ah) lub z sieci poprzez adapter



Nożyce akumulatorowe STILO-S

Nożyce do cięcia kabli i przewodów Al i Cu. Niespotykane precyzyjna i lekka konstrukcja. Bardzo szybki mechanizm. Powierzchnie ostrzy pokryte powłoką minimalizującą tarcie.

- zakres pracy: max 40mm
- głowica obrotowa: 360 stopni
- waga: 2,8 kg
- zasilanie: 18V / 1,5 Ah (opcjonalnie 3,0Ah) lub z sieci poprzez adapter

JEDEN NAPĘD WIELE MOŻLIWOŚCI



CP700 – Kompaktowa, akumulatorowa pompa hydrauliczna

Przeznaczona do pracy z narzędziami hydraulicznymi do 700bar (70MPa). Idealne narzędzie do pracy na wysokości. W standardzie oprogramowanie do diagnostyki i analizy pracy z możliwością drukowania protokołów. Bardzo lekka konstrukcja - **tylko 4,5kg**.

Charakterystyka techniczna:

Lekka, kompaktowa i solidna konstrukcja
Ręczny lub automatyczny powrót
Szybki powrót tłoka
Preinstalowane standardowe programy do cięcia i zaciskania
Wysokiej wydajności akumulator litowo – jonowy
Wskaźnik naładowania na akumulatorze
Ciśnienie robocze:700 bar (70 MPa)
Zasilanie:18,0 V DC / 3,0Ah



PP60-2 – Hydrauliczna głowica prasująca 60kN max 300mm²

Urządzenie musi być obsługiwane przez pompę hydrauliczną 700 bar, aby osiągnąć siłę prasowania 60 kN.

Charakterystyka techniczna:

Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja
Otwierana głowica pozwala łatwo pozycjonować matryce
Szybkozłącze z zabezpieczeniem przeciwpyłowym
Wymiary narzędzia:93 x 198 x 93 mm
Waga narzędzia:1,7 kg



PP130-H – Hydrauliczna głowica prasująca 130kN max 400mm²

Urządzenie musi być obsługiwane przez pompę hydrauliczną 700 bar, aby osiągnąć siłę prasowania 130 kN.

Bardzo szeroka oferta matryc (również do obcinania opłotu z przewodów AFL)

Charakterystyka techniczna:

Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja
Otwierana głowica pozwala łatwo pozycjonować matryce
Szybkozłącze z zabezpieczeniem przeciwpyłowym
Wymiary narzędzia:78 x 263 x 70mm
Waga narzędzia:5,1 kg



PP230 – Hydrauliczna głowica prasująca 230kN max 630mm²



Urządzenie musi być obsługiwane przez pompę hydrauliczną 700 bar, aby osiągnąć siłę prasowania 230 kN.

Bardzo szeroka oferta matryc (również do prasowania przewodów trakcyjnych)

Charakterystyka techniczna:

Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja
Otwierana głowica pozwala łatwo pozycjonować matryce
Szybkozłącze z zabezpieczeniem przeciwpyłowym
Wymiary narzędzia:121 x 286 x 88mm
Waga narzędzia:5,5 kg

Matryce do połączeń trakcyjnych kompatybilne z głowicą PP230



Specjalistyczne matryce do wykonywania połączeń trakcyjnych. Wykonane według standardów obowiązujących w polskiej infrastrukturze kolejowej. Gwarantują prawidłowe połączenie przewodów z zachowaniem wytrzymałości pod względem elektrycznym jak i mechanicznym. Precyzja wykonania oraz odpowiednia geometria zapewnia komfort pracy dla użytkownika.

- PR-TK230/PJ - do połączenia linki z przewodem trakcyjnym Djp
- PR-TK230/S - do połączenia linki zasilającej z linką nośną

PS25 – Hydrauliczna głowica tnąca max 25mm

Bardzo mała głowica do cięcia kabli i przewodów Al i Cu (**również przewodu Djp**)
Urządzenie musi być obsługiwane przez pompę hydrauliczną 700 bar.
Głowica wyposażona w prowadnicę ostrza.

Charakterystyka techniczna:

Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja

Otwierana głowica pozwala na szybką i wygodną pracę.

Szybkozłącze z zabezpieczeniem przeciwpyłowym

Wymiary narzędzia: 77 x 220 x 64mm

Waga narzędzia: 2,1 kg



PS65 – Hydrauliczna głowica tnąca max 65mm

Bardzo mała głowica do cięcia kabli i przewodów Al i Cu
Urządzenie musi być obsługiwane przez pompę hydrauliczną 700 bar.
Głowica wyposażona w prowadnicę ostrza.

Charakterystyka techniczna:

Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja

Otwarta głowica pozwala na szybką i wygodną pracę.

Szybkozłącze z zabezpieczeniem przeciwpyłowym

Wymiary narzędzia: 154 x 369 x 88mm

Waga narzędzia: 4,7 kg



LSK120 – Hydrauliczna głowica do wyciskania otworów

Bardzo mocna głowica do wyciskania otworów w szynach prądowych Al i Cu oraz bednarce.

Urządzenie musi być obsługiwane przez pompę hydrauliczną 700 bar.

Charakterystyka techniczna:

Do obróbki szyn max 120x12mm

Możliwość wykonywania otworów do 21mm

Szybkozłącze z zabezpieczeniem przeciwpyłowym

Wymiary narzędzia: 154 x 369 x 88mm

Waga narzędzia: 4,7 kg

